

BANDE DE GUIDAGE

ALUMINIUM - BAO.A840



- ✓ Antidérapant
- ✓ Aluminium
- ✓ Perçages Ø6 mm
- ✓ En Stock*

PMR

ANTI
DERAPANT

INT. EXT

- 40°

UV



| Matière | Epaisseur (mm) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Masse (kg/p) |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Aluminium | 8 | 840 | 120 | 1 |
| | 8 | 840 | 180 | 1,5 |
| | 8 | 840 | 240 | 2 |

Les bandes en aluminium d'aide à l'orientation antidérapante BAO.A 840 sont prévues pour orienter les personnes malvoyantes lors de leurs déplacements. Répondant aux normes ERP/PMR elles sont idéales pour les trottoirs, les abords des passages piétons ou pour tous types d'établissement recevant du public.

Conçues pour être installées aussi bien en milieu extérieur qu'en milieu intérieur, leurs bandes de 30x5 mm, proposent un repère visuel et tactile au sol permettant de les repérer au simple touché avec son pied ou à l'aide d'une canne.


Solide, elles réagissent particulièrement bien face au gel et aux intempéries et perdurent dans le temps même dans le cadre d'un trafic intense.

Méthode de Pose (A Visser) :

6 Vis Ø6 à tête fendue ou fraisée (non fournies)

Points forts :

- Antidérapantes
- Résiste aux intempéries
- Perçages Ø6 mm prévus



* Sauf Vente ou Rupture